Werktekening
Hanger cirkel dubbelzijdig

Let op!

Plaats je ontwerp over de werktekening in dit bestand. Is dit gelukt?

Exporteer je bestand dan als een .PDF met het profiel PDF/X1 a:2001.

Belangrijk: de werktekening dient je te verwijderen uit het/productiebestand.

- Upload deze .PDF bij het plaatsen van je bestelling.

- Als alternatieve bestanden kun je een .JPG aanleveren.

- Zorg dat de tekst in je ontwerp altijd omgezet is naar contouren/outlines.

- Full color (4/0) bestanden dien je altijd op te maken in CMYK.

- Als je gebruik maakt van lijnen en stroken mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten terminisite een dikte van 0.5 pt hebben.

- De minimale lettergrootte die we adviseren is 6 pt.
De keuze van het lettertype bepaalt ook de marte van leesbaarheid.

- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages Cyaan, Magenta, Yellow en Zwart bij elkaar opgeteld).

- Gebruik voor diep zwart/rich-black de volgende opbouw: C50%, M40%, Y40% en K100%. Gebruik diep zwart/rich-black alleen voor grotere vlakken en tekst. Het is niet aan te raden dit te gebruiken voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.

- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.

Bleed (of afloop)
De bleed (or afloop) geeft de veiligheidsmarge aan tot waar de bedrukking komt, buiten de snijlijn. Zorg dat de bedrukking tot of over de bleedlijnen komt om witte randen te voorkomen.

Snijlijn
De snijlijn (of aflooplijn) geeft de veiligheidsmarge aan tot waar de bedrukking komt voordat de snijlijn. Voorkom witte randen op je drukwerk en zorg dat je ontwerp tot minstig deze lijnen komt.

Vouwlijn
De vouwlijn geeft aan waar wee het drukwerk gaan rillen, zodat het makkelijk vouwt. Wil je met dat een tekst of beeld over de vouw heen loopt? Plaats die elementen dan zo dat ze niet op de vouwlijn komen.

Laat je ontwerp doorlopen tot de rode lijn.

Werktekening
Hanger cirkel dubbelzijdig

Let op!

Plaats je ontwerp over de werktekening in dit bestand. Is dit gelukt?

Exporteer je bestand dan als een .PDF met het profiel PDF/X1 a:2001.

Belangrijk: de werktekening dient je te verwijderen uit het/productiebestand.

- Upload deze .PDF bij het plaatsen van je bestelling.

- Als alternatieve bestanden kun je een .JPG aanleveren.

- Zorg dat de tekst in je ontwerp altijd omgezet is naar contouren/outlines.

- Full color (4/0) bestanden dien je altijd op te maken in CMYK.

- Als je gebruik maakt van lijnen en stroken mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten terminisite een dikte van 0.5 pt hebben.

- De minimale lettergrootte die we adviseren is 6 pt.
De keuze van het lettertype bepaalt ook de marte van leesbaarheid.

- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages Cyaan, Magenta, Yellow en Zwart bij elkaar opgeteld).

- Gebruik voor diep zwart/rich-black de volgende opbouw: C50%, M40%, Y40% en K100%. Gebruik diep zwart/rich-black alleen voor grotere vlakken en tekst. Het is niet aan te raden dit te gebruiken voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.

- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.

Bleed (of afloop)
De bleed (or afloop) geeft de veiligheidsmarge aan tot waar de bedrukking komt, buiten de snijlijn. Zorg dat de bedrukking tot of over de bleedlijnen komt om witte randen te voorkomen.

Snijlijn
De snijlijn (of aflooplijn) geeft de veiligheidsmarge aan tot waar de bedrukking komt voordat de snijlijn. Voorkom witte randen op je drukwerk en zorg dat je ontwerp tot minstig deze lijnen komt.

Vouwlijn
De vouwlijn geeft aan waar wee het drukwerk gaan rillen, zodat het makkelijk vouwt. Wil je met dat een tekst of beeld over de vouw heen loopt? Plaats die elementen dan zo dat ze niet op de vouwlijn komen.

Laat je ontwerp doorlopen tot de rode lijn.